



VL-100U5-E

Jednostka ścienna

Model VL-100U5-E

Zalety

- Montaż jednostki ściennej jest wyjątkowo łatwy. Wymaga jedynie wywiercenia dwóch otworów o średnicy 90 mm.
- Urządzenie pracuje bardzo cicho.
- Wentylację można nastawić na dwa biegi (wysoki/niski).
- Łatwe włączanie i wyłączenie.
- Komplet zawiera przewody wymagane do instalacji oraz osłony przeciwdeszczowe.
- Nowy design z zamkniętym panelem czołowym i białą obudową.
- Filtr klasy EU-F7 wśród dostępnych akcesoriów.

Jednostka ścienna

Model	VL-100U5-E	
Wydatek powietrza (m ³ /h)	Niski	60
	Wysoki	105
Poziom hałasu dB(A)*	Niski	25
	Wysoki	37
Sprawność (%)	Niski	80
	Wysoki	73
Wymiary (mm)	Szerokość	620
	Głębokość	200
	Wysokość	265
Masa (kg)	7,5	
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	220-240, 1, 50	
Pobór mocy (W)	Niski	15
	Wysoki	31
Średnica przyłącza Ø (mm)	2 x 75	

Dane zaznaczone jako Niskie i Wysokie dotyczą niskiego lub wysokiego biegu wentylatora

* Poziom hałas mierzony 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki

Akcesoria

Oznaczenie typu	Opis
P-100HF5-E	Filtr (klasa F7 EU)
P-100F5-E	Filtr (klasa G3 EU)

Wymiary

Jednostka ścienna

VL-100U5-E

